

# 手动液压小型扣式电池封装机（CR20XX 电池） MSK-110




MSK-110 是一款手动液压型的扣式电池封装机，适用于封装各种扣式电池，如 CR2032，CR2025 和 CR2016 电池（标配 CR20XX 系列封装模具）。可订购封装模具，用于封装 CR2325，CR2450，AG3，AG5 和其他型号的扣式电池。我们不建议此款封装机在手套箱内使用。

## 技术参数

### 产品特点

- 产品小巧，结构牢固
- PTFE 防腐型模芯，放置封装过程中造成电池短路
- 可选购一个托盘，放在封装机底部，避免意外漏油



<p>封装后电池壳尺寸</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>封装后尺寸：外径+0.15mm(原始直径为 19.96mm,</li> <li>封装后电池壳外径 20.11mm</li> </ul>
<p>• 封装模具</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>一套封装模具，可封装 CR2032,CR2025,CR2016 电池</li> <li>模具为损耗件，可额外购买更换</li> <li>可选购其他规格的封装模具，用于封装 CR2325,CR2450,AG3, AG5 电池</li> <li>可选购封装模芯，针对与封装 3 电极 2032 扣式电池</li> </ul> 
<p>压力</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>液压泵最大压力 8T</li> <li>建议对于 CR20XX 系列的电池封装压力：5~6.8MPa</li> <li>液压泵有效活塞面积：11.34 cm<sup>2</sup></li> </ul>
<p>• 产品尺寸&amp;重量</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>含手动摇杆产品尺寸：280mm(L) x 280mm(W) x 333mm(H)</li> <li>不含手动摇杆产品尺寸：228mm(L) x 176.8mm(W) x 333mm(H)</li> <li>产品净重：28kg</li> </ul>
<p>质保</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>一年质保期，终身维护（由于储存和操作不当，造成的生锈和损坏，不在质保内）</li> </ul>
<p>设备维护</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>电解液具有高腐蚀性，所以每次使用设备后，密封清理模具，防止模具生锈</li> <li>设备不使用时，要锁紧泵阀门，泵保持正压，放置气体进入油泵内</li> <li>可配一个铝制托盘放在封装机底部，若漏油，也可保证整个工作台清洁</li> </ul>
<p>怎样选择本公司的封装机</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MSK-110 是油压封装机。适用于在手套箱外操作，价格比较便宜。不建议在手套箱内操作，可能设备使用时间长了，油缸漏油，引起手套箱内环境污染</li> <li>MSK-PN110-S 可采用惰性气体驱动气缸，封装速度快</li> <li>MSK-160E 是电机驱动的封装机，适合在手套箱内使用，但封</li> </ul>

装速度相比较与 MSK-PN110-S 慢，不过设备安装方便，设备尺寸较小，可以通过手套箱的过度仓



MSK-110



MSK-PN110-S



MSK-160E

•

•